



FASĀDES KRĀSU PASE

Nr.	Toņa paraugs	Toņa nosaukums	Ēkas daļa	Apdares veids	Būvizrādījuma prasības
1		SILBONIT 010 HA SUPERBIANCO	Ēkas āršiena	Masā tonitās apdares plāksnes	APDARES PLĀKSNES- malīta vīrsma, masā tonītē; anigratīti pārkļūjums; UV staru aizsardzība.
2		SILBONIT 011 HA PIETRA	Ēkas āršiena	Masā tonitās apdares plāksnes	
3		SILBONIT 060 HC ROSSO	Ēkas āršiena	Masā tonitās apdares plāksnes	
4		0672 (Pēc Baumit līe krāsu kataloga)	Ēkas cokols	Dekoratīvais apmetums	
5		RAL 7016 (RR2h3) Anthracis	Skārda palodzes	Rūpnieciskās krāsojums	
6		PELĒKS	līejaš lievenis gaismas šahtas	betons, bruģis	

PIRMS FAŠĀDES SILTINĀŠANAS UN APDARES DARBIEM!

1. No fasādes apdares plākšņu ražotāja/ izpildītāja saņemot karkasa izvietouma shēmu (t.sk. būvelementu saraksts), ko sagatavojis un ir apstiprinājis sertificēts inženieris. Karkasa izvietouma shēmu saskaņo ar Autorizāciju un Pasūtītāju.

UZMANĪBU!

1. Pirms visa apjoma dekoratīvā apmetuma tonēšanas, veikt parauga 50x50cm uzklāšanu un krāsu paraugu saskatīšanu ar pasūtītāju un autorizraugu.
2. Pirms fasādes apdars plākšņu pasūtījuma veikšanas, uzrādīt plākšņu paraugus un atkārtoti saskatīt ar pasūtītāju un autorizraugu.
3. Izvēloties un mērinot būvmateriālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc ražotāju apstiprinājuma raksturojošām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki.

[illegible]